



CORDIN

световая кордовая система



ЭСТЕТИКА НАЧИНАЕТСЯ С МИНИМАЛИЗМА

Световая кордовая
система CORDINI

Хороший выбор,
чтобы обновить
внешний вид дома


CORDINI LIGHT CORD SYSTEM






СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

Максимальная универсальность





СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ CAST



NV-UT-0012

Мощность: 12W

Световой поток: 850 Лм

Угол рассеивания: 110°

Угол поворота: 0°

Цветовая температура: 3000-6000K

Цвет: Чёрный

DC-24V


LED | 24 V |  IP20 | CRI>80 | 

СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ LENS

NV-UT-0004

Мощность: 8W
Световой поток: 780 Лм
Угол рассеивания: 28°
Угол поворота: 0°
Цветовая температура: 3000-6000K
Цвет: Чёрный
DC-24V

LED | 24 V |  IP20 | CRI>80 |  RoHS






СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ LENS ПОВОРОТНЫЙ

NV-UT-0018

Мощность: 8W
Световой поток: 780 Лм
Угол рассеивания: 28°
Угол поворота: 355°
Цветовая температура: 3000-6000K
Цвет: Чёрный
DC-24V

LED | 24 V | II | IP20 | CRI>80 |  Energy Star 2





СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ CAST ПОВОРОТНЫЙ

NV-UT-0020

Мощность: 8W
Световой поток: 580 Лм
Угол рассеивания: 110°
Угол поворота: 355°
Цветовая температура: 3000-6000K
Цвет: Чёрный
DC-24V

LED | 24 V | II | IP20 | CRI>80 |  Energy Star 2






СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ LENS ПОДВЕСНОЙ

NV-UT-0026


Мощность: 16W
Световой поток: 1560 Лм
Угол рассеивания: 28°
Высота подвеса: 50-80 см
Цветовая температура: 3000-6000K
Цвет: Чёрный
DC-24V





СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ CAST ПОДВЕСНОЙ

NV-UT-0025

Мощность: 16W
Световой поток: 1150 Лм
Угол рассеивания: 110°
Высота подвеса: 50-80 см
Цветовая температура: 3000-6000K
Цвет: Чёрный
DC-24V





СВЕТИЛЬНИК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ BARREL ПОДВЕСНОЙ

NV-UT-0030

Мощность: 10W
Световой поток: 790 Лм
Угол рассеивания: 24°
Высота подвеса: 50-80 см
Цветовая температура: 3000-6000K
Цвет: Чёрный
DC-24V

LED | 24 V | IP20 | CRI>80 RoHS Recycle Step 2

ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК ROUND

NV-UT-0032

Мощность: 10W
Световой поток: 870 Лм
Угол рассеивания: 110°
Высота подвеса: 50-80 см
Цветовая температура: 3000-6000K
Цвет: Чёрный
DC-24V

LED | 24 V | IP20 | CRI>80 RoHS Recycle Step 2




СВЕТИЛЬНИК
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ
BARREL
ПОВОРОТНЫЙ

NV-UT-0024

Мощность : 10W
Световой поток : 790Лм
Угол рассеивания : 24°
Угол поворота : 355°
Цветовая температура : 3000-6000K
Цвет : Черный
DC-24V

LED | 24 V |   IP20 | CRI>80  RoHS




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



NV-UT-0044

Токопроводящее крепление к стене для корда



NV-UT-0038(200W)

Блок питания в корпусе 200Вт, управление температурой света и диммированием



NV-UT-0039

Распределительная коробка



NV-UT-0040.1

Соединитель корда прямой



NV-UT-0040

Конечная заглушка трека



NV-UT-0041

«L» соединитель корда



NV-UT-0042

«Т» соединитель корда



NV-UT-0043

«+» соединитель корда



NV-UT-0048

Шаблон для подрезки корда






NV-UT-0049

Шаблон для соединения корда под углом









NV-UT-L-0060

Светодиодная лента
Cordini
Мощность: 12Вт
Напряжение: 24V
Температура света:
3000-6000K

















CORDINI LIGHT CORD SYSTEM



@CORDINI_NEW



CORDINI_LIGHT